






# Zubehör Kugelgelenke / Muffe

## Kugelgelenke

Lechler Kugelgelenke zur schwenkbaren Montage von lärmarmen Flachstrahl- und Rundblasdüsen. Schwenkbereich allseitig 30°. Ohne verschleißende Dichtungen. Langer problemloser Betrieb, auch bei häufigem Verstellen.

$p_{max} = 25 \text{ bar}$



Anschlussart	Bestell-Nr.				Abmessungen										Gewicht (Messing)	
	Type	Mat.-Nr.			Code	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	G <sub>1</sub> ISO 228	G <sub>2</sub> ISO 228	L <sub>G1</sub> [mm]	L <sub>G2</sub> [mm]	L [mm]	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>		SW <sub>3</sub>
		16 1.4305/ 1.4571	16 1.4305	30 Ms												
Kugelgelenke mit Gewindeanschluss	① 092.020	-	○	○	AD	-	-	1/4	1/4	12,0	11,5	60,3	27	27	17	60 g
	① 092.021	-	○	○	AF	-	-	3/8	1/4	12,0	11,5	58,3	27	27	17	80 g
	② 092.024	-	○	○	AC	-	-	1/4A	1/4	12,0	12,0	44,0	27	27	-	140 g
	② 092.030	-	○	○	AE	-	-	3/8A	3/8	12,0	12,0	44,0	27	30	-	160 g
Kugelgelenke mit Schweißanschluss	③ 092.020	○	-	-	SD	20,0	15,0	-	1/4	-	11,5	64,3	-	27	17	60 g
	③ 092.030	○	-	-	SF	22,0	15,0	-	3/8	-	12,0	58,7	-	30	19	80 g

**Bestell-    Type    +    Material-Nr.    +    Code    =    Bestellnummer**  
**Beispiel:    092.020    +    16    +    AD    =    092.020.16.AD**

## Muffe

### 095.016.30.14.23.0

Die Muffe aus Messing ermöglicht den Anschluss von Düsen an Druckluftpistolen. Geeignet für die Baureihen:

- 600.130
- 600.283
- 600.332
- 600.606
- 600.493
- 600.484
- 600.326
- 544

